

Лист технических данных

Клей для бамбука

Экологически чистый клей без растворителей. Прозрачен после полного застывания. Разработан специально для приклеивания рулонных и плиточных пробковых и бамбуковых изделий, отлично подходит для склеивания стекла, мозаичной плитки и других тяжелых декоративных изделий, где необходим прозрачный шов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить рабочую поверхность от пыли и влаги. Нанести клей на поверхность точно либо полосами. Рекомендуется наносить зубчатым шпателем. Плотно прижать склеиваемые поверхности друг к другу и зафиксировать их в таком положении до полного высыхания клея. Время фиксации клея 5-10 минут, время полного высыхания 24-48 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, предохранять от замерзания. Не содержит растворителей, экологически чист.

Дата изготовления указана на ведре.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| NO. | Свойство | Значение |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Основа | Акрил |
| 2 | Плотность | 1,0 g/См3 |
| 3 | Цвет | прозрачный |
| 4 | Пленкообразование | 5-10 минут |
| 5 | Полное высыхание | 12-24 часов |
| 6 | Сила склеивания (метод дерево-дерево) | 21 kg/См2 |
| 7 | Гарантийный срок | 18 месяцев |
| 8 | Температура использования | от +5°C до +40°C |
| 9 | Термостойкость | от -25°C до +80°C |