

Лист технічних даних

Акриловий герметик

Призначений для герметизації віконних та дверних коробок, заповнення щілин у цегляній кладці, штукатурці, дерев'яних елементах, ущільнення зазорів між трубами. Використовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Має добру адгезію до більшості будівельних матеріалів. Можна фарбувати будь-якими видами фарб, запобігає корозії металу. Термостійкий в діапазоні від -25°C до +80°C. Час утворення плівки 15-25 хв., час повного висихання 24-48 годин (шов 5 мм).

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Відрізати наконечник картриджа, прикрутити насадку й зрізати її наконечник у співвідношенні з необхідною шириною шову. За допомогою пістолету рівномірно нанести герметик на шов. Оптимальна ширина шву 5 мм. Використовувати при температурі від +5°C до +40°C. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місті. Запобігати прямого попадання сонячного проміння та випромінювання штучних обігрівачів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Зберігати при температурі від +5°C до +40°C, берегти від замерзання.
Не містить розчинників, екологічно чистий.

Дата виготовлення вказана на балоні.
Гарантійний термін зберігання - 18 місяців.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Акрил
2	Густина	1,6 g/cm ³
3	Колір	білий
4	Плівкоутворення	15-25 хвилин
5	Час різки (5mm шов)	12-24 годин
6	Повне висихання	24-48 годин
7	Подовження при розриві	>100%
8	Гарантійний термін	18 місяців
9	Температура використання	від +5°C до +40°C
10	Термостійкість	від -25°C до +80°C