

Лист технічних даних

Очищувач піни

Очищувач піни – професійний, багатофункціональний засіб для усунення свіжих залишків поліуретанової піни і клею-піни. Застосовується для очищення монтажного пістолета. Також можна використовувати як знежирювач поверхонь.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Для очищення пістолета, зняти використаний балон монтажною піни. Натиснути на важіль монтажного пістолета і випустити залишки піни. Добре струснути балон (не менше 20 разів) та зняти захисну кришку. Закріпити насадку-розпилувач на клапан. Під час роботи балон тримати клапаном вниз. Нанести рідину на сопло пістолета та редуктор балона (посадочне місце). Оброблені місця протерти сухою тканиною з бавовни. Зняти насадку-розпилувач і прикрутити балон до пістолета. Переконайтеся в надійності з'єднання. Натиснути кілька разів на важіль монтажного пістолета направивши струмінь убік. Залишити очищувач на 2-3 хвилини в середині пістолета. Повторно натиснути на важіль монтажного пістолета, щоб промити його від залишків піни. Не залишати на тривалий час прикрученим до пістолета. Використовувати при температурі навколишнього середовища від -15°C до +40°C. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Запобігати прямого попадання сонячних променів і випромінюванню штучних обігрівачів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Містить: легкозаймісті речовини. Шкідливий при попаданні в органи дихання. Подразнює очі і шкіру. Під час роботи рекомендується використовувати захисні окуляри, рукавички, засоби захисту органів дихання. При попаданні на шкіру або в очі промити водою і негайно звернутися до лікаря. Використовувати в добре провітрюваному приміщенні, при використанні не курити. Балон після використання не розкривати і не спалювати.

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на балоні.