

## Лист технических данных

### Жидкие гвозди

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Представляет собой однокомпонентный клей быстрой фиксации, изготовлен на основе акриловой дисперсии. Монтажный клей предназначается для склеивания любых строительных материалов как внутри помещения, так и снаружи. Имеет отличную адгезию к керамической плитке, кирпичу, бетону, гипсокартону, твердому ПВХ, изделиям из древесины. Сила склеивания 14-25кг\см<sup>2</sup> для белого и 21кг\см<sup>2</sup> для прозрачного (метод дерево-дерево).

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить поверхность от пыли, жира и других загрязнений. Отрезать наконечник картриджа, прикрутить насадку и срезать ее наконечник в соотношении с необходимой шириной шва. С помощью пистолета нанести клей на поверхность полосками или точками. Плотно прижать склеиваемые поверхности друг к другу и зафиксировать их в таком положении до полного высыхания клея. Время фиксации клея 15-25 минут, время полного высыхания клея 12-48 часа. Использовать при температуре от + 5°C до + 40°C. Хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Не допускать прямого попадания солнечных лучей и излучения искусственных обогревателей.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, предохранять от замерзания. Не содержит растворителей, экологически чист.

Дата изготовления указана на баллоне.  
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

NO.	Свойство	Значение
1	Основа	Акрил
2	Плотность	1,5 g/См3 белый 1,0 g/См3 прозрачный
3	Цвет	Белый, прозрачный
4	Пленкообразование	15-25 минут
5	Полное высыхание	12-48 часов
6	Сила склеивания (метод дерево-дерево)	14-25 kg/См2 белый 21 kg/См2 прозрачный
7	Гарантийный срок	18 месяцев
8	Температура использования	от +5°C до +40°C
9	Термостойкость	от -25°C до +80°C