

Лист технічних даних

Рідкі цвяхи

УНІВЕРСАЛЬНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КЛЕЙ

Являє собою однокомпонентний клей швидкої фіксації, виготовлений на основі акрилової дисперсії. Монтажний клей призначається для склеювання будь-яких будівельних матеріалів як всередині приміщення, так і зовні. Має добру адгезію до керамічної плитки, цегли, бетону, гіпсокартону, твердому ПВХ, виробам з деревини. Сила склеювання 14-25кг\см² для білого та 21кг\см² для прозорого (метод дерево-дерево).

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Відрізати наконечник картриджа, прикрутити насадку й зрізати її наконечник у співвідношенні з необхідною шириною шову. За допомогою пістолету нанести клей на поверхню смужками або крапками. Щільно притиснути поверхні, які потрібно склеїти, одну до одної й зафіксувати їх у такому положенні до повного висихання клею. Час фіксації клею 15-25 хвилин, час повного висихання клею 12-48 години. Використовувати при температурі від +5°C до +40°C. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Запобігати прямого попадання сонячного проміння та випромінювання штучних обігрівачів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Зберігати при температурі від +5°C до +40°C, берегти від замерзання.
Не містить розчинників, екологічно чистий.

Дата виготовлення вказана на балоні.
Гарантійний термін зберігання - 18 місяців.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Акрил
2	Густина	1,5 g/См ³ білий 1,0 g/См ³ прозорий
3	Колір	Білий, прозорий
4	Плівкоутворення	15-25 хвилин
5	Повне висихання	12-48 годин
6	Сила склеювання (метод дерево-дерево)	14-25 kg/См ² білий 21 kg/См ² прозорий
7	Гарантійний термін	18 місяців
8	Температура використання	від +5°C до +40°C
9	Термостійкість	від -25°C до +80°C