

## Лист технічних даних

### Клей суперсильной фіксації

Універсальний будівельний клей. Спеціально розроблений для приклеювання важких конструкцій: керамічної плитки, дерев'яних і гіпсокартонних плит, паркету, лінолеуму, ковrolіну. Відрізняється надсильної фіксацією. Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт. Водостійкий.

#### ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Очистити робочу поверхню від пилу і вологи. Нанести клей на поверхню точково або смугами. Рекомендується наносити зубчатим шпателем. Щільно притиснути склеюються поверхні один до одного і зафіксувати їх в такому положенні до повного висихання клею. Час фіксації клею 15-25 хвилин, час повного висихання 24-48 годин. Використовувати при температурі від +5°C до +40°C. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Запобігати прямого попадання сонячного проміння та випромінювання штучних обігрівачів.

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Зберігати при температурі від +5°C до +40°C, берегти від замерзання.  
Не містить розчинників, екологічно чистий.

Дата виготовлення вказана на ведрі.  
Гарантійний термін зберігання - 18 місяців.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Акрил
2	Густина	1,5 g/См3
3	Колір	Білий
4	Плівкоутворення	15-25 хвилин
5	Повне висихання	12-24 годин
6	Сила склеювання (метод дерево-дерево)	13 kg/См2
7	Гарантійний термін	18 місяців
8	Температура використання	від +5°C до +40°C
9	Термостійкість	від -25°C до +80°C